	<h1>Koppel - Smalspår</h1>	<p>MMJK Standard Beteckning: R 3 Beslutad: 2024-02-26 Sida: 1 (2)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allt rullande smalspårsmateriel som permanent finns på anläggningen skall följa denna standard.

Undantag:

Rullande materiel som endast tillfälligt finns på anläggningen (kommer dit och tas hem samma dag) behöver inte följa denna standard.

Smalspår delas upp i

- HOn3, (10,5 mm)
- HOe, (9mm)
- HOn2 (7 mm)

HOn3

Rälsbussar

MicroTrains N-skalekoppel monterade med följande avstånd till spårets överkant


- Koppelhuvudets mitt (h1): 5,0 mm
- Koppelfickans underkant (h2): 3,98mm
- Koppelfickans överkant (h3): 6,5 mm

Exempel på koppel, Micro Trains nr 1025.

Övriga fordon

Kadee 714 HOn3 monterade med följande avstånd till spårets överkant

- Koppelhuvudets mitt (h1): 8,1 mm
- Koppelfickans underkant (h2): 6,5 mm
- Koppelfickans överkant (h3): 9,7 mm



HOe

Standard ej utarbetad.

HOn2

Standard ej utarbetad.



Koppel - Smalspår

MMJK Standard
Beteckning: R 3
Beslutad: 2024-02-26
Sida: 2 (2)

Ändringsnoteringar:

2017-02-13 är första versionen av denna standard.

2024-02-26 Exempel på koppel för H0n3 rälsbussar tillagt,